



## Technical Data Sheet

# EUGREASE C.M. 2 CARTUCCE

## *Grasso multifunzionale per mozzi e cuscinetti*

Grasso multifunzionale da 600ml di elevata qualità, caratterizzato da elevata resistenza al calore, forte stabilità meccanica e chimica, notevole resistenza all'ossidazione. Queste caratteristiche consentono di mantenere il perfetto funzionamento di cuscinetti, mozzi e ruote garantendo nel contempo un'efficace resistenza alle vibrazioni. Idoneo per l'ingrassaggio generale dei veicoli, mozzi ruote, cuscinetti, rulli, carrelli e macchine industriali. E' idrorepellente, anticorrosivo e resistente alle sollecitazioni meccaniche e termiche

### Applicazioni & Benefici

#### - Stabilità

EUGREASE C.M. 2 CARTUCCE presenta una buona stabilità strutturale anche alle alte temperature al fine di assicurare una lubrificazione ottimale durante la fase di servizio.

#### - Protezione dalla corrosione

Assicura una protezione ottimale contro ruggine d'usura, mantenendo l'efficienza del sistema e preservando i componenti da una prematura sostituzione e danneggiamento.

#### - Lubrificazione generale

Il campo di applicazione di EUGREASE C.M. 2 CARTUCCE è decisamente vario, infatti tale prodotto si presta ad essere utilizzato per perni, snodi, giunti, pompe acqua, alternatori, mozzi, ed altre applicazioni come cuscinetti a rotolamento di macchinari industriali operanti in condizioni medio/gravose di carico, temperature elevate e presenza d'acqua.

#### - Long Life

Le basi selezionate e gli addensati unitamente alle caratteristiche conferite dagli additivi consentono l'ottenimento di un lungo ciclo vitale in esercizio del grasso.

#### - Campo di applicazione

Il campo di temperature d'impiego è tra i -20°C e + 180°C.

#### - Dimensione cartuccia

Lunghezza = 31 cm

Diametro E/E = 5.5 cm

### Specifiche & Approvazioni

#### - Supera le specifiche di seguito riportate:

NLGI 2

ISO 6743-9: L-XBCEA 2

DIN 51 502: K2K-25

\*per ulteriori informazioni si prega di contattare il Servizio Tecnico.

## Caratteristiche Chimico-Fisiche

Test	Metodo	EUGREASE C.M. 2 CARTUCCE
Consistenza NLGI	-	2
Colore	Visivo	Marrone Chiaro
Tipologia dell'addensante	-	Litio
Natura dell'olio base	-	Minerale
Viscosità Olio cSt @ 40°C cSt @ 100°C	ASTM D 445	100.0 10.0
Punto di Goccia, °C	ASTM D 566-76	180
Penetrazione non lavorata a 25°C, mm	ASTM D 217	275
Pompabilità	-	Discreta

NOTA: I valori sopra riportati sono "tipici" relativi alla normale tolleranza di produzione e NON costituiscono una specifica.

## Stoccaggio, Salute & Ambiente

### - Stoccaggio & Salute

È consigliato immagazzinare il Lubrificante EUGREASE C.M. 2 CARTUCCE al coperto. Se per necessità lo stoccaggio viene effettuato all'aperto si raccomanda di posizionare i fusti, possibilmente sotto una tettoia, in posizione orizzontale e se tenuti in posizione verticale coprirli con coperchio per evitare infiltrazioni d'acqua. Si consiglia di non effettuare l'immagazzinamento degli imballi a temperature superiori a 60°C o direttamente al sole così come è bene mantenerli in luoghi non soggetti al gelo.

EUGREASE C.M. 2 CARTUCCE non presenta effetti per la salute quando utilizzato in modo corretto, applicando i normali standard d'igiene personale.

### - Ambiente

Non scaricare il lubrificante nuovo e/o esausto nel sistema fognario, suolo o in corsi d'acqua. Il lubrificante esausto va consegnato ad un punto di raccolta autorizzato.

## Informazioni aggiuntive

### - Scheda di Sicurezza

Viene fornita a parte e deve essere considerata per le relative informazioni o può essere agevolmente scaricata dal sito [www.rilub.it](http://www.rilub.it)

Per ulteriori informazioni contattare il servizio tecnico:



+390813383413



[luigi.vassallo@rilub.it](mailto:luigi.vassallo@rilub.it)