Technical Data Sheet

VISCOLITE F

Fluido a base bituminosa per la lubrificazione di ingranaggi scoperti e funi

Fluido adesivo, di colore nero, a base bituminosa. Riscaldato, VISCOLITE F penetra all'interno della fune fornendo potere anticorrosivo ai trefoli. L'elevata adesività e resistenza agli agenti atmosferici assicurano un efficace protezione a tutte le superfici metalliche trattate con VISCOLITE F. La patina protettiva lubrificante che si forma è altamente stabile e mantiene buona elasticità alle basse temperature nonché sufficiente consistenza a caldo

Applicazioni & Benefici

- **Stabilità**

VISCOLITE F presenta un'ottima stabilità a quelli che sono gli attacchi deterioranti, che derivano dagli agenti atmosferici e dagli sbalzi di temperatura.

- **Protezione dalla corrosione**

Protegge le parti esposte dai fenomeni di ruggine d'usura, mantenendo l'efficienza del sistema e preservando i componenti da una prematura sostituzione e danneggiamento.

- **Campo di applicazione**

VISCOLITE F risulta idoneo per la protezione interna delle funi, nonché per la lubrificazione delle stesse e delle gole delle pulegge; è inoltre indicato per la lubrificazione di ingranaggi scoperti e in genere per tutto il macchinario industriale esposto ad atmosfere aggressive.

- **Resistenza termica**

La patina protettiva lubrificante che si forma è altamente stabile e mantiene una buona elasticità alle basse temperature nonché più che sufficiente a caldo.

*per ulteriori informazioni si prega di contattare il Servizio Tecnico.

Caratteristiche Chimico-Fisiche

Test	Metodo	Viscolite F
Aspetto	Visivo	Semisolido
Colore	-	Nero
Densità a 15°C, kg/dm^3	ASTM D 4052	0.960
Viscosità a 100°C, cSt	ASTM D 445	230/290
Comportamento con l'acqua	-	Eccellente

NOTA: I valori sopra riportati sono "tipici" relativi alla normale tolleranza di produzione e NON costituiscono una specifica.

Stoccaggio, Salute & Ambiente

- Stoccaggio & Salute

È consigliato immagazzinare il grasso VISCOLITE F al coperto. Se per necessità lo stoccaggio viene effettuato all'aperto si raccomanda di posizionare i fusti, possibilmente sotto una tettoia, in posizione orizzontale e se tenuti in posizione verticale coprirli con coperchio per evitare infiltrazioni d'acqua. Si consiglia di non effettuare l'immagazzinamento degli imballi a temperature superiori a 60°C o direttamente al sole così come è bene mantenerli in luoghi non soggetti al gelo.
VISCOLITE F non presenta effetti per la salute quando utilizzato in modo corretto, applicando i normali standard d'igiene personale.

- Ambiente

Non scaricare il grasso nuovo e/o esausto nel sistema fognario, suolo o in corsi d'acqua. Il grasso esausto va consegnato ad un punto di raccolta autorizzato.

Informazioni aggiuntive

- Scheda di Sicurezza

Viene fornita a parte e deve essere considerata per le relative informazioni o può essere agevolmente scaricata dal sito www.rilub.it
Per ulteriori informazioni contattare il servizio tecnico:

+390813383413

infolab@rilub.it