

BIO-GREEN

Olio biodegradabile per catene di vario tipo

Olio biodegradabile ad elevato indice di viscosità, formulato con prodotti naturali e l'aggiunta di additivi che gli conferiscono spiccate doti antiusura, anticorrosione ed un eccellente potere adesivante. Consigliato per applicazioni su catene di vario tipo quali motoseghe, macchine da potatura e seghe di grosse dimensioni, anche in condizioni d'esercizio severe e per tempi prolungati.

Applicazioni & Benefici

- Protezione

Presenta un'elevata resistenza ai fenomeni di corrosione e usura delle componenti meccaniche.

- Potere adesivante

Eccellente potere adesivante che evita la perdita di lubrificante.

- Raffreddamento


Ottimo scambio termico che previene i fenomeni di grippaggio.

Specifiche & Approvazioni

- Supera le specifiche di seguito riportate:

BIO-GREEN è classificato in accordo con la Norme di seguito riportate:

Biodegradabile 80% min. secondo CED – L33T82



OLI VEICOLI AGRICOLI
AGRICULTURAL VEHICLES OILS

Si ricorda di controllare sempre il manuale di uso e manutenzione per la corretta scelta.

*per ulteriori informazioni si prega di contattare il Servizio Tecnico.

Caratteristiche Chimico-Fisiche

Test	Metodo	BIO-GREEN
Massa Volumica @ 20°C, Kg/m ³	ISO 3675	918.0
Viscosità cSt @ 40°C cSt @ 100°C	ASTM D 445	55.0 10.4
Indice di Viscosità	ASTM D 2270	180
Punto di Scorrimento, °C	ISO 3016 (ASTM D 97)	-18

NOTA: I valori sopra riportati sono "tipici" relativi alla normale tolleranza di produzione e NON costituiscono una specifica.

Stoccaggio, Salute & Ambiente

- Stoccaggio & Salute

È consigliato immagazzinare il Lubrificante BIO-GREEN al coperto. Se per necessità lo stoccaggio viene effettuato all'aperto si raccomanda di posizionare i fusti, possibilmente sotto una tettoia, in posizione orizzontale e se tenuti in posizione verticale coprirli con coperchio per evitare infiltrazioni d'acqua. Si consiglia di non effettuare l'immagazzinamento degli imballi a temperature superiori a 60°C o direttamente al sole così come è bene mantenerli in luoghi non soggetti al gelo.

BIO-GREEN non presenta effetti per la salute quando utilizzato in modo corretto, applicando i normali standard d'igiene personale.

- Ambiente

Non scaricare il lubrificante nuovo e/o esausto nel sistema fognario, suolo o in corsi d'acqua. Il lubrificante esausto va consegnato ad un punto di raccolta autorizzato.

Informazioni aggiuntive

- Scheda di Sicurezza

Viene fornita a parte e deve essere considerata per le relative informazioni o può essere agevolmente scaricata dal sito www.rilub.it

Per ulteriori informazioni contattare il servizio tecnico:



+390813383413



luigi.vassallo@rilub.it