

MEGA S3 SAE 40

Lubrificazione monogrado per mezzi pesanti diesel

La formulazione ingegneristica del prodotto ne consente un adattamento continuo ad ogni tipologia ed esigenza di esercizio. I detergenti contenuti negli additivi utilizzati mantengono i pistoni e le altre parti del motore puliti, garantendo una ottimale protezione e prevenzione dai fenomeni di usura e formazione dei depositi per aumentare la vita e mantenere costanti le prestazioni del veicolo nel tempo.

Applicazioni & Benefici

- Versatilità

E' utilizzabile nei mezzi dei principali costruttori per le diverse applicazioni. *(Consultare sempre il libretto di uso e manutenzione per verificare la gradazione e specifiche).*

- Antiwear Protection

La continua pulizia del motore effettuata dal lubrificante, contribuisce a limitare i fenomeni d'usura, ottenere un allungamento della vita dei componenti, mantenere invariate le prestazioni motoristiche e ridurre gli interventi di manutenzione.

- Stabilità Termica

Permette di prevenire e ridurre gli effetti di ossidazione, mantenendo elevati gli standard di pulizia del pistone.

- Trasmissioni Idrauliche

In alcuni casi, le trasmissioni, richiedono o comunque è consigliato, l'utilizzo di un lubrificante per motori. MEGA S3 offre elevate prestazioni per questo genere di applicazioni. *(Utilizzabile anche in alcune pompe che lavorano in continuo ed in condizioni stazionarie).*

- Supera le specifiche di seguito riportate:

ACEA E2

API CF

MB 228.0

MAN 270

MTU Category 1

MIL-L 2104 E



*per ulteriori informazioni si prega di contattare il Servizio Tecnico.

Specifiche & Approvazioni

Caratteristiche Chimico-Fisiche

Test	Metodo	MEGA S3 SAE 40
Gradazione SAE	-	40
Massa Volumica a 15°C, Kg/dm ³	ASTM D 4052	0.892
Viscosità cSt @ 40°C cSt @ 100°C	ASTM D 445	136.0 14.2
Indice di Viscosità - Unità	ASTM D 2270	102
Punto di infiammabilità °C	ASTM D 92	250
Punto di scorrimento °C	ASTM D 4052	- 24

NOTA: I valori sopra riportati sono "tipici" relativi alla normale tolleranza di produzione e NON costituiscono una specifica.

Stoccaggio, Salute & Ambiente

- Stoccaggio & Salute

È consigliato immagazzinare il Lubrificante MEGA S3 SAE 40 al coperto. Se per necessità lo stoccaggio viene effettuato all'aperto si raccomanda di posizionare i fusti, possibilmente sotto una tettoia, in posizione orizzontale e se tenuti in posizione verticale coprirli con coperchio per evitare infiltrazioni d'acqua. Si consiglia di non effettuare l'immagazzinamento degli imballi a temperature superiori a 60°C o direttamente al sole così come è bene mantenerli in luoghi non soggetti al gelo.

MEGA S3 SAE 40 non presenta effetti per la salute quando utilizzato in modo corretto, applicando i normali standard d'igiene personale.

- Ambiente

Non scaricare il lubrificante nuovo e/o esausto nel sistema fognario, nel suolo o in corsi d'acqua. Il lubrificante esausto va consegnato ad un punto di raccolta autorizzato.

Informazioni aggiuntive

- Scheda di Sicurezza

Viene fornita a parte e deve essere considerata per le relative informazioni o può essere agevolmente scaricata dal sito www.rilub.it

Per ulteriori informazioni contattare il servizio tecnico:



+390813383413



luigi.vassallo@rilub.it